



CONNECTION TECHNOLOGY CENTER, INC.
CONNECT TO CONFIDENCE

ACELERÓMETROS BIAXIALES

ACELERÓMETROS BIAXIALES DE 100 MV/G



Acelerómetros biaxiales de 100 mV/g



[PDF Descargar Hoja de Datos](#)

AC119

Acelerómetro biaxial, salida lateral conector de 3 pines, 100 mV/g, con eje x y z, $\pm 15\%$

- Respuesta de frecuencia de 60-390,000 CPM ($\pm 3\text{dB}$)
- Rango de temperatura -58 a 250 °F (-50 a 121 °C)
- Sellado hermético soldado
- Sensor biaxial de bajo costo



CONNECTION TECHNOLOGY CENTER, INC.
CONNECT TO CONFIDENCE

ACELERÓMETROS BIAXIALES DE VOLTAJE INVERSO



Acelerómetros biaxiales de voltaje inverso



BSFA333-IV

Acelerómetro biaxial de tensión inversa, salida lateral conector de 3 pines, 100 mV/g, con eje x y z, $\pm 15\%$

- Respuesta de frecuencia de 60-390,000 CPM ($\pm 3\text{dB}$)
- Rango de temperatura -58 a 250 °F (-50 a 121 °C)
- Sellado hermético soldado
- Acelerómetro biaxial de voltaje inverso

[PDF](#) [Descargar Hoja de Datos](#)